PINTURA METALIZADA

Interior - Exterior. Brillante

COD. S07

DESCRIPCION

Pintura acrílica de aspecto metálico y acabado brillante. Dura, flexible y con buena adherencia sobre múltiples soportes.
Resistente a la intemperie, no amarillea, posee una excelente retención de color y una vez seca no mancha, ni se altera por el contacto o la manipulación.
Al tratarse de un Metalizado, conseguirá efectos diferenciados en función del método de aplicación que utilice, distancia e inclinación del soporte, velocidad en las pasadas, etc.
No aplicar sobre poliestireno.

CAMPOS DE APLICACION

Puede usarse sobre hierro, cemento, vidrio, madera pintada, bambú, paja, enéa, tanto en interiores como a la intemperie.
También se obtienen excelentes resultados sobre soportes porosos como madera nueva, barro cocido, yeso, marmolína, flores secas, cartón, y piedra, entre otros. En estos casos actuar tal y como se indica en Modo de Empleo.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica	
Color:	Oro amarillo, Oro rojizo, cobre y bronce	
Aspecto:	Brillante	
Secado a 23ºC 60% HR:	30 minutos	
Repintado:	A partir de 1 hora	
Rendimiento:	Envase 200ml: 0,5 m^2	Envase 400ml: 1 m^2
En envases de:	200 y 400 ml	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales:
Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
Es recomendable en todos los casos la utilización de la Imprimación Blanca Antioxidante Titán Spray, puesto que al aplicarla como primera capa, se consigue una mayor uniformidad en el objeto a pintar, se incrementa el reflejo metálico ya que el color blanco en el sustrato potencia este efecto y mejora la adherencia sobre múltiples soportes, metales no férricos, y algunos plásticos, entre otros.

Aplicando dos capas finas de la Pintura Metalizada, antes que una de gruesa, se conseguirá un acabado más brillante y homogéneo.

Superficies no pintadas:
Superficies porosas (yeso, madera...): aplicar primero la Imprimación Blanca Antioxidante Titán Spray, con lo que sellaremos el poro. A continuación aplicar la Pintura Metalizada del color escogido, en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm.
Superficies no porosas (hierro, vidrio, superficies pintadas...): será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente la Pintura Metalizada.

Superficies ya pintadas en buen estado: proceder como en superficies no preparadas.

Superficies ya pintadas en mal estado: con desconchados, oxidación, restos de pintura y / o deterioro generalizado, es preciso eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en el caso de las superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2011
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.